

Magicleen ALKALISK AVFETTNING PRO+

Ett lågskummande, alkaliskt avfettningsmedel för svårt nedsmutsade fordon. Kan även användas med högtryck. Produkten bör ej användas på ytor av aluminium eller lättmetall.

Användning

Medlet är avsett för bilrengöring av damm, pigmentsmuts, trafikfilm och sot. Alkalisk avfettning tillreds med 10% kon-
centrat och resten vatten. Passar till alla typer av fordon.

Bruksanvisning

Koncentrerat produkt späds 5-10 % i vatten innan det används. Medlet måste sköljas bort efter användning. Produkten bör ej användas på ytor av aluminium eller lättmetall.

Innehållsdeklaration

Vatten, kaliumhydroxid, tensider och BDG.

pH-värde: koncentrat ca 13, brukslösning ca 12

Densitet: ca 1,02 g/ml

Farliga egenskaper: Frätande. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten. Vid stänk i ögonen, skölj genast med mycket vatten. Kontakta läkare.

Förvaring

Förvaras säkert, utom räckhåll för barn och inte tillsammans med mat, foder, läkemedel etc. Förvara frostfritt.

Säkerhet

Se säkerhetsdatablad.



Art.nr. ALKALISK AVFETTNING PRO+	
Art.nr. 0,5 lit (spray)	104
Art.nr. 5 lit	120
Art.nr. 25 lit	121

Förpackningsinformation	
0,5 lit	6 st/kartong
5 lit	2 st/kartong
25 lit	Säljs styckvis

